

## STREET RIDE DAMPER &lt;&lt;MODEL COMFORT(モデル コンフォート)&gt;&gt; / 調整式ラテラルロッド車種別適合表

作成:2018/11

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

2月21日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車・・・減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン・・・減衰力15段調整式: 128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	MODEL COMFORT				スプリング (バネレート kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		
						減衰力 固定式	在庫	減衰力 調整式	在庫	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考
<b>TOYOTA</b>																		
クラウン	GRS180 GRS182 GRS184	05.10 ~ 08.01	-	FR	AVS機能はカットされます。	-		SR-ST701-MC	○	6.5~10.0	5.74~8.0	-45	-60	-96 ~ -25	-113 ~ +20	-	-	
	GRS200 GRS204	08.02 ~ 12.11	-	FR	AVS機能はカットされます。	-		SR-ST701-MC	○	6.5~10.0	5.4~8.0	-47	-58	-116 ~ -25	-113 ~ +20	-	-	
	GRS210 GRS214 ARS210	12.10 ~	-	FR	AVS機能はカットされます。	-		SR-ST701-MC	○	6.5~10.0	5.4~8.0	-45	-52	-107 ~ -14	-99 ~ +34	-	-	
マークX	GRX120 GRX121	04.11 ~ 09.09	-	FR	AVS機能はカットされます。	-		SR-ST701-MC	○	6.0~10.0	5.0~8.0	-45	-40	-91 ~ -18	-57 ~ +29	-	-	
	GRX130 GRX133	09.10 ~	-	FR	AVS機能はカットされます。	-		SR-ST701-MC	○	6.0~10.0	5.0~8.0	-47	-38	-111 ~ -18	-67 ~ +29	-	-	
<b>LEXUS</b>																		
GS	GRS191		-		AVS機能はカットされます。	-		SR-ST701-MC		6.5~10.0	5.7~8.0	-40	-25	-99 ~ -6	-77 ~ +56	-	-	

STREET RIDE DAMPER <<MODEL COMFORT(モデル コンフォート)>> / 調整式ラテラルロッド車種別適合表

作成:2018/11

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

2月21日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車・・・減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン・・・減衰力15段調整式: 128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

\*更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	MODEL COMFORT				スプリング (バネレート kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		
						減衰力 固定式	在庫	減衰力 調整式	在庫	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考
<b>DAIHATSU</b>																		
エッセ	L235S	05.12 ~ 11.09		FF		SR-D501MC	○	SR-D401MC	○	3.9~5	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-	
ソニカ	L405S	06.06 ~ 07.08		FF		SR-D501MC	○	SR-D401MC	○	3.9~5	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-	
タント / タントカスタム	L350S	03.11 ~ 07.12		FF		SR-D501MC	○	SR-D401MC	○	3.9~5	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-	
	L375S	07.12 ~ 13.10		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503MC	○	SR-D403MC	○	3.9~5	3.4	-65	-65	-80 ~ -45	-80 ~ -55	-	-	
	L385S	07.12 ~ 13.10		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D505MC	○	SR-D405MC	○	3.9~5	3.2	-50	-50	-70 ~ -20	-65 ~ -20	-	-	
	LA600S	13.11 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D506MC	△	SR-D406MC	△	3.9~5	3.4	-45	-50	-58 ~ 0	-70 ~ -35	-	-	
	LA610S	13.11 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D505MC	○	SR-D405MC	○	3.9~5	3.2	-50	-50	-70 ~ -20	-65 ~ -20	-	-	
タント / エグゼ	L455S	09.12 ~ 14.10		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503MC	○	SR-D403MC	○	3.9~5	3.4	-65	-65	-80 ~ -45	-80 ~ -55	-	-	
	L465S	09.12 ~ 14.10		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D505MC	○	SR-D405MC	○	3.9~5	3.2	-50	-50	-70 ~ -20	-65 ~ -20	-	-	
ミラ / ミラ カスタム	L275S	06.12 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503MC	○	SR-D403MC	○	3.9~5	3.4	-65	-65	-80 ~ -45	-80 ~ -55	-	-	
	L285S	06.12 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504MC	△	SR-D404MC	○	3.9~5	2.0	-50	-50	-70 ~ -20	-65 ~ -20	-	-	
ミラ / ミラ アヴィ	L250S	02.12 ~ 07.12		FF		SR-D501MC	○	SR-D401MC	○	3.9~5	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-	
ミラ ココア	L675S	09.08 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503MC	○	SR-D403MC	○	3.9~5	3.4	-65	-65	-80 ~ -45	-80 ~ -55	-	-	
	L685S	09.08 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504MC	△	SR-D404MC	○	3.9~5	2.0	-50	-50	-70 ~ -20	-65 ~ -20	-	-	
ムーヴ	L150/152S	02.10 ~ 06.09		FF		SR-D501MC	○	SR-D401MC	○	3.9~5	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-	
	L175S	06.10 ~ 10.12		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503MC	○	SR-D403MC	○	3.9~5	3.4	-55	-65	-60 ~ -45	-80 ~ -55	-	-	
	L185S	06.10 ~ 10.12		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504MC	△	SR-D404MC	○	3.9~5	2.0	-50	-50	-70 ~ -20	-65 ~ -20	-	-	
	LA100S	10.12 ~ 14.12		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503MC	○	SR-D403MC	○	3.9~5	3.4	-55	-65	-60 ~ +3	-96 ~ -57	-	-	
	LA110S	10.12 ~ 14.12		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504MC	△	SR-D404MC	○	3.9~5	2.0	-50	-50	-70 ~ -20	-65 ~ -20	-	-	
ムーブ コンテ / カスタム	L575S	08.08 ~		FF	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503MC	○	SR-D403MC	○	3.9~5	3.4	-55	-65	-60 ~ -45	-80 ~ -55	-	-	
	L585S	08.08 ~		4WD	Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D504MC	△	SR-D404MC	○	3.9~5	2.0	-50	-50	-70 ~ -20	-65 ~ -20	-	-	
ムーヴ ラテ	L550S	04.08 ~ 09.04		FF		SR-D501MC	○	SR-D401MC	○	3.9~5	1.9	-50	-45	-80 ~ -20	-65 ~ -25	-	-	

STREET RIDE DAMPER <<MODEL COMFORT(モデル コンフォート)>> / 調整式ラテラルロッド車種別適合表

作成:2018/11

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

2月21日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車・・・減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン・・・減衰力15段調整式: 128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

\*更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	MODEL COMFORT				スプリング (バネレート kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		
						減衰力 固定式	在庫	減衰力 調整式	在庫	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考
<b>SUZUKI</b>																		
MRワゴン	MF21S	01.11 ~ 03.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-50 ~ -5	-60 ~ -30	-	-	
	MF21S	03.09 ~ 05.12	1.2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-50 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○	車体番号 140470~/354148~/531119~
	MF22S	06.01 ~ 11.01	1~3型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S503MC	○	SR-S403MC	○	3.9~5	3.0	-40	-40	-55 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○	
MRワゴンWit	MF22S	06.12 ~ 11.01	1~3型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S503MC	○	SR-S403MC	○	3.9~5	3.0	-40	-40	-55 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○	
アルト	HA24S	04.09 ~ 09.12	1~4型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S503MC	○	SR-S403MC	○	3.9~5	3.0	-40	-40	-55 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○	
	HA36S.V	14.12 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)ではない	SR-S512MC	△	SR-S412MC	△	3.3~4	3.2	-60	-60	-65 ~ -40	-85 ~ -40	-	-	
	HA36S.V	14.12 ~		4WD	近日発売予定	開発中										-	-	
アルトラバン / ラバンSS	HE21S	02.01 ~ 03.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-50 ~ -5	-60 ~ -30	-	-	
		03.09 ~ 04.09	2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-50 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○	
		04.10 ~ 08.10	3~6型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-50 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○	
	HE22S	08.11 ~	1~2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S504MC	○	SR-S404MC	○	3.9~5	3.0	-45	-45	-65 ~ -15	-60 ~ -25	SR-S102	○	
アルトワークス	CL/CM11V	88.09 ~ 90.02	2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	CN/CP21S	90.03 ~ 91.08	1.2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	CR/CS22S	91.09 ~ 94.04	3~5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	CM22V	91.09 ~ 94.10	3~5型	4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	HA11/21S	94.11 ~ 98.10	1.2型	FF	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	HB11/21S	94.11 ~ 98.10	1.2型	4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	HA12/22S	98.10 ~ 01.05	1.2型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S501MC	△	SR-S401MC	△	3.9~5	2.2	-35	-40	-50 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100	○	
	HA36S(RS含む)	14.12 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)	SR-S513MC	○	SR-S413MC	○	3.3~4	3.2	-60	-60	-60 ~ -35	-85 ~ -40	-	-	
	HA36S(RS含む)	14.12 ~		4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)	SR-S514MC	△	SR-S414MC	△	3.3~4	4	-30	-40	-35 ~ 0	-60 ~ -15	-	-	
エブリィバン/ワゴン	DA64V/W	05.08 ~	1~6型	FR	R専用バンブラバー付属	開発中									SR-S104	○	PZターボスペシャル	
		05.08 ~ 10.04	1~4型	4WD	R専用バンブラバー付属 5~6型未確認	開発中									SR-S104	○	06/12以降 レザーセレクション	
エブリィワゴン	DA17W	15.02 ~		FR	R専用バンブラバー付属	開発中									-	-		
セルボ	HG21S	06.11 ~ 09.12	1~4型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S503MC	○	SR-S403MC	○	3.9~5	3.0	-40	-40	-55 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○	

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

2月21日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車・・・減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン・・・減衰力15段調整式: 128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

\*更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	MODEL COMFORT				スプリング (バネレート kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		
						減衰力 固定式	在庫	減衰力 調整式	在庫	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考
セルボモード	CN/CP21S	90.08 ~ 91.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	CN/CP22S	91.09 ~ 99.02	2~5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	CN/CP31S	90.08 ~ 91.08	1型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	CN/CP32S	91.09 ~ 99.02	2~5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
パレット /パレットSW	MK21S	08.01 ~ 13.02	1~3型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S506MC	△	SR-S406MC	△	3.9~5	2.5	-50	-50	-55 ~ -30	-80 ~ -40	SR-S102	○	
ワゴンR	CT/CV21S	93.09 ~ 98.09	1~4型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	CT/CV51S	97.04 ~ 98.09	4型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	MC11/12/21/22S	98.10 ~ 02.03	1~4型前期	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S501MC	△	SR-S401MC	△	3.9~5	2.2	-35	-40	-50 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100	○	
	MC22S	02.09 ~ 03.09	5.6型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-50 ~ -5	-60 ~ -30	-	-	
	MH21S	03.10 ~ 04.12	1.2型	FF	R専用バンブラバー付属	SR-S505MC	△	SR-S405MC	○	3.9~5	2.5	-40	-40	-55 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○	
	MH21/22S	04.12 ~ 08.08	3~5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S503MC	○	SR-S403MC	○	3.9~5	3.0	-40	-40	-55 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○	
	MH23S	08.09 ~ 12.08	1~3型	FF/4WD	F専用スタビリンクロッド付属 R専用バンブラバー付属	SR-S504MC	○	SR-S404MC	○	3.9~5	3.0	-60	-55	-65 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○	
	MH34S	12.09 ~ 17.02		FF/4WD	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R専用バンブラバー付属	SR-S510MC	○	SR-S410MC	△	3.3~4	3.0	-39	-50	-45 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102	○	
MH55S	17.02 ~		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R専用バンブラバー付属	SR-S515MC	○	SR-S415MC	○	3.3~4	3.5	-40	-40	-45 ~ 0	-55 ~ -20	-	-		
ワゴンR スティングレー	MH22S	07.02 ~ 08.08	4.5型	FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S503MC	○	SR-S403MC	○	3.9~5	3.0	-40	-40	-55 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○	
	MH23S	08.09 ~ 12.08	1.2型	FF/4WD	F専用スタビリンクロッド付属 R専用バンブラバー付属	SR-S504MC	○	SR-S404MC	○	3.9~5	3.0	-60	-55	-65 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○	
	MH34S	12.09 ~ 17.02		FF/4WD	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R専用バンブラバー付属	SR-S510MC	○	SR-S410MC	△	3.3~4	3.0	-39	-50	-45 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102	○	
	MH55S	17.02 ~		FF	F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンク付属 R専用バンブラバー付属	SR-S515MC	○	SR-S415MC	○	3.3~4	3.5	-40	-40	-45 ~ 0	-55 ~ -20	-	-	

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

2月21日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車・・・減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン・・・減衰力15段調整式: 128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	MODEL COMFORT				スプリング (バネレート kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		
						減衰力 固定式	在庫	減衰力 調整式	在庫	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考
<b>NISSAN</b>																		
モコ	MG21S	02.04 ~ 06.01		FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-50 ~ -5	-60 ~ -30	-	-	
	MG22S	06.02 ~ 11.02		FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S503MC	○	SR-S403MC	○	3.9~5	3.0	-40	-40	-55 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○	
ルークス	ML21S	09.12 ~ 13.03		FF/4WD	R専用バンブラバー付属	SR-S506MC	△	SR-S406MC	△	3.9~5	2.5	-50	-50	-55 ~ -30	-80 ~ -40	SR-S102	○	
<b>HONDA</b>																		
N BOX custom	JF1	11.12 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503MC	△	SR-H403MC	○	3.9~5	2.2	-45	-40	-45 ~ +25	-66 ~ -24	-	-	
N BOX	JF1	11.12 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503MC	△	SR-H403MC	○	3.9~5	2.2	-45	-40	-45 ~ +25	-76 ~ -34	-	-	
N BOX + custom	JF1	12.07 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503MC	△	SR-H403MC	○	3.9~5	2.2	-45	-40	-45 ~ +25	-71 ~ -29	-	-	
N BOX +	JF1	12.07 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503MC	△	SR-H403MC	○	3.9~5	2.2	-45	-40	-45 ~ +25	-66 ~ -24	-	-	
N BOX / (スラッシュ)	JF1	15.01 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H503MC	△	SR-H403MC	○	3.9~5	2.2	-35	-35	-45 ~ +25	-65 ~ -15	-	-	
N ONE	JG1	12.11 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	開発中										-	-	
N WGN	JH1	13.11 ~		FF	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 R:純正ショックブッシュ必要	SR-H505MC	△	SR-H405MC	△	3.3~4	2.2	-35	-40	-40 ~ -15	-60 ~ -20			
ゼスト	JE1	06.03 ~ 12.11		FF	F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ必要	開発中										-	-	
ライフ	JB1/3	98.10 ~ 03.08		FF	-	SR-H502MC	△	SR-H402MC	△	3.3~4	3.1	-40	-40	-75 ~ -15	-80 ~ -20	-	-	
	JB5/7	03.09 ~ 08.10		FF	F:純正アッパーマウント必要 R:純正ショックブッシュ、カラー、ワッシャー必要	開発中										-	-	

## ■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

2月21日

## 【MODEL-COMFORT】

軽自動車…減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン…減衰力15段調整式:128,000円

## ※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○…在庫有 △…在庫薄 要確認 欠品中…次回納期表記

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

車種	型式	年式	型番	駆動方式	備考	MODEL COMFORT				スプリング (バネレート kgf/mm)		推奨車高 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)		調整式ラテラルロッド対応品番		
						減衰力 固定式	在庫	減衰力 調整式	在庫	F	R	F	R	F	R	品番	在庫状況	備考
<b>MAZDA</b>																		
AZワゴン	CY/CZ21S	94.09 ~ 98.06		FF/4WD	R専用/バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	CY/CZ51S	97.05 ~ 98.06		FF/4WD	R専用/バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	MD21S	98.10 ~ 00.11		FF/4WD	R専用/バンブラバー付属	SR-S501MC	△	SR-S401MC	△	3.9~5	2.2	-35	-40	-50 ~ -5	-75 ~ -25	SR-S100	○	
	MD22S	02.09 ~ 03.09		FF/4WD	R専用/バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-50 ~ -5	-60 ~ -30	-	-	
	MJ21/22S	04.12 ~ 08.08		FF/4WD	R専用/バンブラバー付属	SR-S503MC	○	SR-S403MC	○	3.9~5	3.0	-40	-40	-55 ~ -20	-60 ~ -20	SR-S101	○	
	MJ23S	08.09 ~ 12.12		FF/4WD	F専用スタビリンクロッド付属 R専用/バンブラバー付属	SR-S504MC	○	SR-S404MC	○	3.9~5	3.0	-60	-55	-65 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○	
AZワゴン カスタムスタイル	MJ23S	08.09 ~ 12.12		FF/4WD	F専用スタビリンクロッド付属 R専用/バンブラバー付属	SR-S504MC	○	SR-S404MC	○	3.9~5	3.0	-60	-55	-65 ~ -40	-65 ~ -45	SR-S102	○	
キャラル	AA6PA	90.03 ~ 95.09		FF/4WD	R専用/バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
	AC6P	95.10 ~ 98.09		FF/4WD	R専用/バンブラバー付属 ABS装着車未確認	SR-S508MC	△	SR-S408MC	○	3.3~4	2.2	-20	-34	-70 ~ -10	-69 ~ -34	SR-S103	△	
スクラムバン/ワゴン	DG64V/W	05.09 ~		FR	R専用/バンブラバー付属	開発中									SR-S104	○	10/6以降 PZターボ	
		05.09 ~ 10.04		4WD	R専用/バンブラバー付属 10.05以降未確認	開発中									SR-S104	○	10/6以降 PZターボ	
スピアーノ	HF21S	02.02 ~ 03.08		FF/4WD	R専用/バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-50 ~ -5	-60 ~ -30	-	-	
		03.09 ~ 04.09		4WD	R専用/バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-50 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○	
		04.10 ~ 08.10		FF	R専用/バンブラバー付属	SR-S502MC	○	SR-S402MC	○	3.9~5	2.5	-35	-45	-45 ~ -5	-60 ~ -30	SR-S101	○	
フレア	MJ34S	12.10 ~		FF/4WD	F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要 専用スタビリンクロッド付属 R専用/バンブラバー付属	SR-S510MC	○	SR-S410MC	△	3.3~4	3.0	-39	-50	-45 ~ -11	-68 ~ -41	SR-S102	○	
<b>SUBARU</b>																		
ルクラ	L455F	10.04 ~		FF	R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要	SR-D503MC	○	SR-D403MC	○	3.9~5	3.4	-55	-65	-60 ~ -5	-96 ~ -57	-	-	

※車高データは型式欄上段の車種によるものです。

※数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまでも目安としてお考えください。

稀にお車の最低地上高が弊社測定値と異なる場合がございます。予めご確認いただくようお願いいたします。

車高調整幅は計算上可能な範囲であり、取り付け確認は行っておりません。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※平成18年1月以降に生産された車輛は、ローダウン時に「フォグランプの下縁までの高さが250mm未満」および「ウインカーの下縁までの高さが350mm未満」、「ヘッドライト(前照灯/ロービーム)の下縁までの高さが500mm未満」前述いずれかの場合、保安基準に抵触し車検不適合となりますので、現車の当該高さをご確認の上、装着してください。

※商品を取り付けたことにより、各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤作動を起こす可能性も考えられます。

各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着者など誤作動の発生やそれに伴う事故などの損害について弊社はその責任を負うことができませんのでご了承ください。

※商品の材質、仕様、ダウン量及び価格は、予告なく変更することがあります。

※車輛のマイナーチェンジ(同一型式)においても、標準でローダウン仕様になる車があります。その場合ダウン量が表記と異なりますので予めご了承願います。

※車輛個体差により、リアインナーフェンダーとスプリングが干渉する場合はカットが必要です。

※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※価格及び仕様については、予告無く変更する場合があります。