

STREET RIDE DAMPER <<MODEL COMFORT(モデル コンフォート)>> / 調整式ラテラルロッド車種別適合表

作成:2018/11

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

3月19日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車・・・減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン・・・減衰力15段調整式: 128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

| 車種            | 型式                         | 年式            | 型番 | 駆動方式 | 備考             | MODEL COMFORT |    |             |    | スプリング<br>(バネレート kgf/mm) |          | 推奨車高<br>(ノーマル比 mm) |     | 車高調整可能範囲<br>(ノーマル比 mm) |            | 調整式ラテラルロッド対応品番 |      |    |
|---------------|----------------------------|---------------|----|------|----------------|---------------|----|-------------|----|-------------------------|----------|--------------------|-----|------------------------|------------|----------------|------|----|
|               |                            |               |    |      |                | 減衰力<br>固定式    | 在庫 | 減衰力<br>調整式  | 在庫 | F                       | R        | F                  | R   | F                      | R          | 品番             | 在庫状況 | 備考 |
| <b>TOYOTA</b> |                            |               |    |      |                |               |    |             |    |                         |          |                    |     |                        |            |                |      |    |
| クラウン          | GRS180<br>GRS182<br>GRS184 | 05.10 ~ 08.01 | -  | FR   | AVS機能はカットされます。 | -             |    | SR-ST701-MC | ○  | 6.5~10.0                | 5.74~8.0 | -45                | -60 | -96 ~ -25              | -113 ~ +20 | -              | -    |    |
|               | GRS200<br>GRS204           | 08.02 ~ 12.11 | -  | FR   | AVS機能はカットされます。 | -             |    | SR-ST701-MC | ○  | 6.5~10.0                | 5.4~8.0  | -47                | -58 | -116 ~ -25             | -113 ~ +20 | -              | -    |    |
|               | GRS210<br>GRS214<br>ARS210 | 12.10 ~       | -  | FR   | AVS機能はカットされます。 | -             |    | SR-ST701-MC | ○  | 6.5~10.0                | 5.4~8.0  | -45                | -52 | -107 ~ -14             | -99 ~ +34  | -              | -    |    |
| マークX          | GRX120<br>GRX121           | 04.11 ~ 09.09 | -  | FR   | AVS機能はカットされます。 | -             |    | SR-ST701-MC | ○  | 6.0~10.0                | 5.0~8.0  | -45                | -40 | -91 ~ -18              | -57 ~ +29  | -              | -    |    |
|               | GRX130<br>GRX133           | 09.10 ~       | -  | FR   | AVS機能はカットされます。 | -             |    | SR-ST701-MC | ○  | 6.0~10.0                | 5.0~8.0  | -47                | -38 | -111 ~ -18             | -67 ~ +29  | -              | -    |    |
| <b>LEXUS</b>  |                            |               |    |      |                |               |    |             |    |                         |          |                    |     |                        |            |                |      |    |
| GS            | GRS191                     |               | -  |      | AVS機能はカットされます。 | -             |    | SR-ST701-MC | ○  | 6.5~10.0                | 5.7~8.0  | -40                | -25 | -99 ~ -6               | -77 ~ +56  | -              | -    |    |

STREET RIDE DAMPER <<MODEL COMFORT(モデル コンフォート)>> / 調整式ラテラルロッド車種別適合表

作成:2018/11

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

3月19日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車・・・減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン・・・減衰力15段調整式: 128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

\*更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

| 車種              | 型式        | 年式            | 型番 | 駆動方式 | 備考                      | MODEL COMFORT |    |            |    | スプリング<br>(バネレート kgf/mm) |     | 推奨車高<br>(ノーマル比 mm) |     | 車高調整可能範囲<br>(ノーマル比 mm) |           | 調整式ラテラルロッド対応品番 |      |    |
|-----------------|-----------|---------------|----|------|-------------------------|---------------|----|------------|----|-------------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|-----------|----------------|------|----|
|                 |           |               |    |      |                         | 減衰力<br>固定式    | 在庫 | 減衰力<br>調整式 | 在庫 | F                       | R   | F                  | R   | F                      | R         | 品番             | 在庫状況 | 備考 |
| <b>DAIHATSU</b> |           |               |    |      |                         |               |    |            |    |                         |     |                    |     |                        |           |                |      |    |
| エッセ             | L235S     | 05.12 ~ 11.09 |    | FF   |                         | SR-D501MC     | ○  | SR-D401MC  | ○  | 3.9~5                   | 1.9 | -50                | -45 | -80 ~ -20              | -65 ~ -25 | -              | -    |    |
| ソニカ             | L405S     | 06.06 ~ 07.08 |    | FF   |                         | SR-D501MC     | ○  | SR-D401MC  | ○  | 3.9~5                   | 1.9 | -50                | -45 | -80 ~ -20              | -65 ~ -25 | -              | -    |    |
| タント / タントカスタム   | L350S     | 03.11 ~ 07.12 |    | FF   |                         | SR-D501MC     | ○  | SR-D401MC  | ○  | 3.9~5                   | 1.9 | -50                | -45 | -80 ~ -20              | -65 ~ -25 | -              | -    |    |
|                 | L375S     | 07.12 ~ 13.10 |    | FF   | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503MC     | △  | SR-D403MC  | △  | 3.9~5                   | 3.4 | -65                | -65 | -80 ~ -45              | -80 ~ -55 | -              | -    |    |
|                 | L385S     | 07.12 ~ 13.10 |    | 4WD  | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D505MC     | △  | SR-D405MC  | △  | 3.9~5                   | 3.2 | -50                | -50 | -70 ~ -20              | -65 ~ -20 | -              | -    |    |
|                 | LA600S    | 13.11 ~       |    | FF   | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D506MC     | △  | SR-D406MC  | △  | 3.9~5                   | 3.4 | -45                | -50 | -58 ~ 0                | -70 ~ -35 | -              | -    |    |
|                 | LA610S    | 13.11 ~       |    | 4WD  | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D505MC     | △  | SR-D405MC  | △  | 3.9~5                   | 3.2 | -50                | -50 | -70 ~ -20              | -65 ~ -20 | -              | -    |    |
| タント / エグゼ       | L455S     | 09.12 ~ 14.10 |    | FF   | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503MC     | △  | SR-D403MC  | △  | 3.9~5                   | 3.4 | -65                | -65 | -80 ~ -45              | -80 ~ -55 | -              | -    |    |
|                 | L465S     | 09.12 ~ 14.10 |    | 4WD  | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D505MC     | △  | SR-D405MC  | △  | 3.9~5                   | 3.2 | -50                | -50 | -70 ~ -20              | -65 ~ -20 | -              | -    |    |
| ミラ / ミラ カスタム    | L275S     | 06.12 ~       |    | FF   | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503MC     | △  | SR-D403MC  | △  | 3.9~5                   | 3.4 | -65                | -65 | -80 ~ -45              | -80 ~ -55 | -              | -    |    |
|                 | L285S     | 06.12 ~       |    | 4WD  | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D504MC     | △  | SR-D404MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.0 | -50                | -50 | -70 ~ -20              | -65 ~ -20 | -              | -    |    |
| ミラ / ミラ アヴィ     | L250S     | 02.12 ~ 07.12 |    | FF   |                         | SR-D501MC     | ○  | SR-D401MC  | ○  | 3.9~5                   | 1.9 | -50                | -45 | -80 ~ -20              | -65 ~ -25 | -              | -    |    |
| ミラ ココア          | L675S     | 09.08 ~       |    | FF   | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503MC     | △  | SR-D403MC  | △  | 3.9~5                   | 3.4 | -65                | -65 | -80 ~ -45              | -80 ~ -55 | -              | -    |    |
|                 | L685S     | 09.08 ~       |    | 4WD  | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D504MC     | △  | SR-D404MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.0 | -50                | -50 | -70 ~ -20              | -65 ~ -20 | -              | -    |    |
| ムーヴ             | L150/152S | 02.10 ~ 06.09 |    | FF   |                         | SR-D501MC     | ○  | SR-D401MC  | ○  | 3.9~5                   | 1.9 | -50                | -45 | -80 ~ -20              | -65 ~ -25 | -              | -    |    |
|                 | L175S     | 06.10 ~ 10.12 |    | FF   | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503MC     | △  | SR-D403MC  | △  | 3.9~5                   | 3.4 | -55                | -65 | -60 ~ -45              | -80 ~ -55 | -              | -    |    |
|                 | L185S     | 06.10 ~ 10.12 |    | 4WD  | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D504MC     | △  | SR-D404MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.0 | -50                | -50 | -70 ~ -20              | -65 ~ -20 | -              | -    |    |
|                 | LA100S    | 10.12 ~ 14.12 |    | FF   | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503MC     | △  | SR-D403MC  | △  | 3.9~5                   | 3.4 | -55                | -65 | -60 ~ +3               | -96 ~ -57 | -              | -    |    |
|                 | LA110S    | 10.12 ~ 14.12 |    | 4WD  | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D504MC     | △  | SR-D404MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.0 | -50                | -50 | -70 ~ -20              | -65 ~ -20 | -              | -    |    |
| ムーブ コンテ / カスタム  | L575S     | 08.08 ~       |    | FF   | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D503MC     | △  | SR-D403MC  | △  | 3.9~5                   | 3.4 | -55                | -65 | -60 ~ -45              | -80 ~ -55 | -              | -    |    |
|                 | L585S     | 08.08 ~       |    | 4WD  | Rショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要 | SR-D504MC     | △  | SR-D404MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.0 | -50                | -50 | -70 ~ -20              | -65 ~ -20 | -              | -    |    |
| ムーヴ ラテ          | L550S     | 04.08 ~ 09.04 |    | FF   |                         | SR-D501MC     | ○  | SR-D401MC  | ○  | 3.9~5                   | 1.9 | -50                | -45 | -80 ~ -20              | -65 ~ -25 | -              | -    |    |

STREET RIDE DAMPER <<MODEL COMFORT(モデル コンフォート)>> / 調整式ラテラルロッド車種別適合表

作成:2018/11

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

3月19日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車・・・減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン・・・減衰力15段調整式: 128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

\*更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

| 車種             | 型式          | 年式            | 型番   | 駆動方式   | 備考   | MODEL COMFORT |     |            |    | スプリング<br>(バネレート kgf/mm) |     | 推奨車高<br>(ノーマル比 mm) |     | 車高調整可能範囲<br>(ノーマル比 mm) |           | 調整式ラテラルロッド対応品番 |                   |                                 |
|----------------|-------------|---------------|------|--------|--|---------------|-----|------------|----|-------------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------------------|
|                |             |               |      |        |  | 減衰力<br>固定式    | 在庫  | 減衰力<br>調整式 | 在庫 | F                       | R   | F                  | R   | F                      | R         | 品番             | 在庫状況              | 備考                              |
| <b>SUZUKI</b>  |             |               |      |        |  |               |     |            |    |                         |     |                    |     |                        |           |                |                   |                                 |
| MRワゴン          | MF21S       | 01.11 ~ 03.08 | 1型   | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S502MC     | △   | SR-S402MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45 | -50 ~ -5               | -60 ~ -30 | -              | -                 |                                 |
|                | MF21S       | 03.09 ~ 05.12 | 1.2型 | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S502MC     | △   | SR-S402MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45 | -50 ~ -5               | -60 ~ -30 | SR-S101        | ○                 | 車体番号<br>140470~/354148~/531119~ |
|                | MF22S       | 06.01 ~ 11.01 | 1~3型 | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S503MC     | ○   | SR-S403MC  | ○  | 3.9~5                   | 3.0 | -40                | -40 | -55 ~ -20              | -60 ~ -20 | SR-S101        | ○                 |                                 |
| MRワゴンWit       | MF22S       | 06.12 ~ 11.01 | 1~3型 | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S503MC     | ○   | SR-S403MC  | ○  | 3.9~5                   | 3.0 | -40                | -40 | -55 ~ -20              | -60 ~ -20 | SR-S101        | ○                 |                                 |
| アルト            | HA24S       | 04.09 ~ 09.12 | 1~4型 | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S503MC     | ○   | SR-S403MC  | ○  | 3.9~5                   | 3.0 | -40                | -40 | -55 ~ -20              | -60 ~ -20 | SR-S101        | ○                 |                                 |
|                | HA36S.V     | 14.12 ~       |      | FF     | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)ではない | SR-S512MC     | △   | SR-S412MC  | △  | 3.3~4                   | 3.2 | -60                | -60 | -65 ~ -40              | -85 ~ -40 | -              | -                 |                                 |
|                | HA36S.V     | 14.12 ~       |      | 4WD    | 近日発売予定   | 開発中           |     |            |    |                         |     |                    |     |                        |           | -              | -                 |                                 |
| アルトラバン / ラバンSS | HE21S       | 02.01 ~ 03.08 | 1型   | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S502MC     | △   | SR-S402MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45 | -50 ~ -5               | -60 ~ -30 | -              | -                 |                                 |
|                |             | 03.09 ~ 04.09 | 2型   | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S502MC     | △   | SR-S402MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45 | -50 ~ -5               | -60 ~ -30 | SR-S101        | ○                 |                                 |
|                |             | 04.10 ~ 08.10 | 3~6型 | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S502MC     | △   | SR-S402MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45 | -50 ~ -5               | -60 ~ -30 | SR-S101        | ○                 |                                 |
|                | HE22S       | 08.11 ~       | 1~2型 | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S504MC     | ○   | SR-S404MC  | △  | 3.9~5                   | 3.0 | -45                | -45 | -65 ~ -15              | -60 ~ -25 | SR-S102        | ○                 |                                 |
| アルトワークス        | CL/CM11V    | 88.09 ~ 90.02 | 2型   | FF/4WD | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △   | SR-S408MC  | ○  | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34 | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上               |                                 |
|                | CN/CP21S    | 90.03 ~ 91.08 | 1.2型 | FF/4WD | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △   | SR-S408MC  | ○  | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34 | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上               |                                 |
|                | CR/CS22S    | 91.09 ~ 94.04 | 3~5型 | FF/4WD | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △   | SR-S408MC  | ○  | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34 | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上               |                                 |
|                | CM22V       | 91.09 ~ 94.10 | 3~5型 | 4WD    | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △   | SR-S408MC  | ○  | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34 | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上               |                                 |
|                | HA11/21S    | 94.11 ~ 98.10 | 1.2型 | FF     | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △   | SR-S408MC  | ○  | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34 | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上               |                                 |
|                | HB11/21S    | 94.11 ~ 98.10 | 1.2型 | 4WD    | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △   | SR-S408MC  | ○  | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34 | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上               |                                 |
|                | HA12/22S    | 98.10 ~ 01.05 | 1.2型 | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S501MC     | 4/上 | SR-S401MC  | △  | 3.9~5                   | 2.2 | -35                | -40 | -50 ~ -5               | -75 ~ -25 | SR-S100        | ○                 |                                 |
|                | HA36S(RS含む) | 14.12 ~       |      | FF     | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)     | SR-S513MC     | ○   | SR-S413MC  | ○  | 3.3~4                   | 3.2 | -60                | -60 | -60 ~ -35              | -85 ~ -40 | -              | -                 |                                 |
|                | HA36S(RS含む) | 14.12 ~       |      | 4WD    | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>確認方法:純正ショックがKYB(カヤバ)     | SR-S514MC     | △   | SR-S414MC  | △  | 3.3~4                   | 4   | -30                | -40 | -35 ~ 0                | -60 ~ -15 | -              | -                 |                                 |
| エブリィバン/ワゴン     | DA64V/W     | 05.08 ~       | 1~6型 | FR     | R専用バンブラバー付属  | 開発中           |     |            |    |                         |     |                    |     |                        | SR-S104   | ○              | PZターボスペシャル        |                                 |
|                |             | 05.08 ~ 10.04 | 1~4型 | 4WD    | R専用バンブラバー付属 5~6型未確認                                | 開発中           |     |            |    |                         |     |                    |     |                        | SR-S104   | ○              | 06/12以降 レザーセレクション |                                 |
| エブリィワゴン        | DA17W       | 15.02 ~       |      | FR     | R専用バンブラバー付属  | 開発中           |     |            |    |                         |     |                    |     |                        | -         | -              |                   |                                 |
| セルボ            | HG21S       | 06.11 ~ 09.12 | 1~4型 | FF/4WD | R専用バンブラバー付属  | SR-S503MC     | ○   | SR-S403MC  | ○  | 3.9~5                   | 3.0 | -40                | -40 | -55 ~ -20              | -60 ~ -20 | SR-S101        | ○                 |                                 |

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

3月19日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車・・・減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン・・・減衰力15段調整式: 128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

\*更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

| 車種           | 型式             | 年式            | 型番     | 駆動方式   | 備考   | MODEL COMFORT |           |            |       | スプリング<br>(バネレート kgf/mm) |     | 推奨車高<br>(ノーマル比 mm) |         | 車高調整可能範囲<br>(ノーマル比 mm) |           | 調整式ラテラルロッド対応品番 |      |    |
|--------------|----------------|---------------|--------|--|--|---------------|-----------|------------|-------|-------------------------|-----|--------------------|---------|------------------------|-----------|----------------|------|----|
|              |                |               |        |  |  | 減衰力<br>固定式    | 在庫        | 減衰力<br>調整式 | 在庫    | F                       | R   | F                  | R       | F                      | R         | 品番             | 在庫状況 | 備考 |
| セルボモード       | CN/CP21S       | 90.08 ~ 91.08 | 1型     | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △         | SR-S408MC  | ○     | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34     | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上  |    |
|              | CN/CP22S       | 91.09 ~ 99.02 | 2~5型   | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △         | SR-S408MC  | ○     | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34     | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上  |    |
|              | CN/CP31S       | 90.08 ~ 91.08 | 1型     | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △         | SR-S408MC  | ○     | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34     | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上  |    |
|              | CN/CP32S       | 91.09 ~ 99.02 | 2~5型   | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △         | SR-S408MC  | ○     | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34     | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上  |    |
| パレット /パレットSW | MK21S          | 08.01 ~ 13.02 | 1~3型   | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属  | SR-S506MC     | △         | SR-S406MC  | △     | 3.9~5                   | 2.5 | -50                | -50     | -55 ~ -30              | -80 ~ -40 | SR-S102        | ○    |    |
| ワゴンR         | CT/CV21S       | 93.09 ~ 98.09 | 1~4型   | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △         | SR-S408MC  | ○     | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34     | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上  |    |
|              | CT/CV51S       | 97.04 ~ 98.09 | 4型     | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                           | SR-S508MC     | △         | SR-S408MC  | ○     | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34     | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上  |    |
|              | MC11/12/21/22S | 98.10 ~ 02.03 | 1~4型前期 | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属  | SR-S501MC     | 4/上       | SR-S401MC  | △     | 3.9~5                   | 2.2 | -35                | -40     | -50 ~ -5               | -75 ~ -25 | SR-S100        | ○    |    |
|              | MC22S          | 02.09 ~ 03.09 | 5.6型   | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属  | SR-S502MC     | △         | SR-S402MC  | ○     | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45     | -50 ~ -5               | -60 ~ -30 | -              | -    |    |
|              | MH21S          | 03.10 ~ 04.12 | 1.2型   | FF   | R専用バンブラバー付属  | SR-S505MC     | △         | SR-S405MC  | △     | 3.9~5                   | 2.5 | -40                | -40     | -55 ~ -20              | -60 ~ -20 | SR-S101        | ○    |    |
|              | MH21/22S       | 04.12 ~ 08.08 | 3~5型   | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属  | SR-S503MC     | ○         | SR-S403MC  | ○     | 3.9~5                   | 3.0 | -40                | -40     | -55 ~ -20              | -60 ~ -20 | SR-S101        | ○    |    |
|              | MH23S          | 08.09 ~ 12.08 | 1~3型   | FF/4WD   | F専用スタビリングロッド付属<br>R専用バンブラバー付属                      | SR-S504MC     | ○         | SR-S404MC  | △     | 3.9~5                   | 3.0 | -60                | -55     | -65 ~ -40              | -65 ~ -45 | SR-S102        | ○    |    |
|              | MH34S          | 12.09 ~ 17.02 |        | FF/4WD   | F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要<br>専用スタビリング付属<br>R専用バンブラバー付属 | SR-S510MC     | ○         | SR-S410MC  | △     | 3.3~4                   | 3.0 | -39                | -50     | -45 ~ -11              | -68 ~ -41 | SR-S102        | ○    |    |
| MH55S        | 17.02 ~        |               | FF     | F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要<br>専用スタビリング付属<br>R専用バンブラバー付属 | SR-S515MC  | ○             | SR-S415MC | ○          | 3.3~4 | 3.5                     | -40 | -40                | -45 ~ 0 | -55 ~ -20              | -         | -              |      |    |
| ワゴンR スティングレー | MH22S          | 07.02 ~ 08.08 | 4.5型   | FF/4WD   | R専用バンブラバー付属  | SR-S503MC     | ○         | SR-S403MC  | ○     | 3.9~5                   | 3.0 | -40                | -40     | -55 ~ -20              | -60 ~ -20 | SR-S101        | ○    |    |
|              | MH23S          | 08.09 ~ 12.08 | 1.2型   | FF/4WD   | F専用スタビリングロッド付属<br>R専用バンブラバー付属                      | SR-S504MC     | ○         | SR-S404MC  | △     | 3.9~5                   | 3.0 | -60                | -55     | -65 ~ -40              | -65 ~ -45 | SR-S102        | ○    |    |
|              | MH34S          | 12.09 ~ 17.02 |        | FF/4WD   | F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要<br>専用スタビリング付属<br>R専用バンブラバー付属 | SR-S510MC     | ○         | SR-S410MC  | △     | 3.3~4                   | 3.0 | -39                | -50     | -45 ~ -11              | -68 ~ -41 | SR-S102        | ○    |    |
|              | MH55S          | 17.02 ~       |        | FF   | F:純正アッパーバーシート・ベアリング必要<br>専用スタビリング付属<br>R専用バンブラバー付属 | SR-S515MC     | ○         | SR-S415MC  | ○     | 3.3~4                   | 3.5 | -40                | -40     | -45 ~ 0                | -55 ~ -20 | -              | -    |    |

STREET RIDE DAMPER <<MODEL COMFORT(モデル コンフォート)>> / 調整式ラテラルロッド車種別適合表

作成:2018/11

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

3月19日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車・・・減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン・・・減衰力15段調整式: 128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

| 車種              | 型式    | 年式            | 型番 | 駆動方式   | 備考   | MODEL COMFORT |    |            |    | スプリング<br>(バネレート kgf/mm) |     | 推奨車高<br>(ノーマル比 mm) |     | 車高調整可能範囲<br>(ノーマル比 mm) |           | 調整式ラテラルロッド対応品番 |      |    |
|-----------------|-------|---------------|----|--------|--|---------------|----|------------|----|-------------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|-----------|----------------|------|----|
|                 |       |               |    |        |  | 減衰力<br>固定式    | 在庫 | 減衰力<br>調整式 | 在庫 | F                       | R   | F                  | R   | F                      | R         | 品番             | 在庫状況 | 備考 |
| <b>NISSAN</b>   |       |               |    |        |  |               |    |            |    |                         |     |                    |     |                        |           |                |      |    |
| モコ              | MG21S | 02.04 ~ 06.01 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属                                | SR-S502MC     | △  | SR-S402MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45 | -50 ~ -5               | -60 ~ -30 | -              | -    |    |
|                 | MG22S | 06.02 ~ 11.02 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属                                | SR-S503MC     | ○  | SR-S403MC  | ○  | 3.9~5                   | 3.0 | -40                | -40 | -55 ~ -20              | -60 ~ -20 | SR-S101        | ○    |    |
| ルークス            | ML21S | 09.12 ~ 13.03 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属                                | SR-S506MC     | △  | SR-S406MC  | △  | 3.9~5                   | 2.5 | -50                | -50 | -55 ~ -30              | -80 ~ -40 | SR-S102        | ○    |    |
| <b>HONDA</b>    |       |               |    |        |  |               |    |            |    |                         |     |                    |     |                        |           |                |      |    |
| N BOX custom    | JF1   | 11.12 ~       |    | FF     | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>R:純正ショックブッシュ必要   | SR-H503MC     | △  | SR-H403MC  | △  | 3.9~5                   | 2.2 | -45                | -40 | -45 ~ +25              | -66 ~ -24 | -              | -    |    |
| N BOX           | JF1   | 11.12 ~       |    | FF     | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>R:純正ショックブッシュ必要   | SR-H503MC     | △  | SR-H403MC  | △  | 3.9~5                   | 2.2 | -45                | -40 | -45 ~ +25              | -76 ~ -34 | -              | -    |    |
| N BOX + custom  | JF1   | 12.07 ~       |    | FF     | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>R:純正ショックブッシュ必要   | SR-H503MC     | △  | SR-H403MC  | △  | 3.9~5                   | 2.2 | -45                | -40 | -45 ~ +25              | -71 ~ -29 | -              | -    |    |
| N BOX +         | JF1   | 12.07 ~       |    | FF     | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>R:純正ショックブッシュ必要   | SR-H503MC     | △  | SR-H403MC  | △  | 3.9~5                   | 2.2 | -45                | -40 | -45 ~ +25              | -66 ~ -24 | -              | -    |    |
| N BOX / (スラッシュ) | JF1   | 15.01 ~       |    | FF     | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>R:純正ショックブッシュ必要   | SR-H503MC     | △  | SR-H403MC  | △  | 3.9~5                   | 2.2 | -35                | -35 | -45 ~ +25              | -65 ~ -15 | -              | -    |    |
| N ONE           | JG1   | 12.11 ~       |    | FF     | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>R:純正ショックブッシュ必要   | 開発中           |    |            |    |                         |     |                    |     |                        |           | -              | -    |    |
| N WGN           | JH1   | 13.11 ~       |    | FF     | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>R:純正ショックブッシュ必要   | SR-H505MC     | △  | SR-H405MC  | △  | 3.3~4                   | 2.2 | -35                | -40 | -40 ~ -15              | -60 ~ -20 |                |      |    |
| ゼスト             | JE1   | 06.03 ~ 12.11 |    | FF     | F:純正アッパーマウント必要<br>R:純正ショックブッシュ必要           | 開発中           |    |            |    |                         |     |                    |     |                        |           | -              | -    |    |
| ライフ             | JB1/3 | 98.10 ~ 03.08 |    | FF     | -  | SR-H502MC     | ○  | SR-H402MC  | △  | 3.3~4                   | 3.1 | -40                | -40 | -75 ~ -15              | -80 ~ -20 | -              | -    |    |
|                 | JB5/7 | 03.09 ~ 08.10 |    | FF     | F:純正アッパーマウント必要<br>R:純正ショックブッシュ、カラー、ワッシャー必要 | 開発中           |    |            |    |                         |     |                    |     |                        |           | -              | -    |    |

STREET RIDE DAMPER <<MODEL COMFORT(モデル コンフォート)>> / 調整式ラテラルロッド車種別適合表

作成:2018/11

■希望小売価格(税抜表示)

在庫状況更新日

3月19日

【MODEL-COMFORT】

軽自動車…減衰力15段調整式:115,000円 減衰力固定式:104,000円

セダン…減衰力15段調整式:128,000円

※バネレートの表示に関して

2つのスプリングを活用しているため、荷重の変化(たわみ方)によりバネレートが走行中、常に変化します。

記載のレートは変化する範囲のレートを記載しております。

記載のレート内からスプリングレートを選ぶことはできません。予めご了承ください。

○…在庫有 △…在庫薄 要確認 欠品中…次回納期表記

※更新に時間差がございます。正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

| 車種             | 型式       | 年式            | 型番 | 駆動方式   | 備考  | MODEL COMFORT |     |            |    | スプリング<br>(バネレート kgf/mm) |     | 推奨車高<br>(ノーマル比 mm) |     | 車高調整可能範囲<br>(ノーマル比 mm) |           | 調整式ラテラルロッド対応品番 |         |              |
|----------------|----------|---------------|----|--------|---|---------------|-----|------------|----|-------------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|-----------|----------------|---------|--------------|
|                |          |               |    |        |   | 減衰力<br>固定式    | 在庫  | 減衰力<br>調整式 | 在庫 | F                       | R   | F                  | R   | F                      | R         | 品番             | 在庫状況    | 備考           |
| <b>MAZDA</b>   |          |               |    |        |   |               |     |            |    |                         |     |                    |     |                        |           |                |         |              |
| AZワゴン          | CY/CZ21S | 94.09 ~ 98.06 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                            | SR-S508MC     | △   | SR-S408MC  | ○  | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34 | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上     |              |
|                | CY/CZ51S | 97.05 ~ 98.06 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                            | SR-S508MC     | △   | SR-S408MC  | ○  | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34 | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上     |              |
|                | MD21S    | 98.10 ~ 00.11 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属   | SR-S501MC     | 4/上 | SR-S401MC  | △  | 3.9~5                   | 2.2 | -35                | -40 | -50 ~ -5               | -75 ~ -25 | SR-S100        | ○       |              |
|                | MD22S    | 02.09 ~ 03.09 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属   | SR-S502MC     | △   | SR-S402MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45 | -50 ~ -5               | -60 ~ -30 | -              | -       |              |
|                | MJ21/22S | 04.12 ~ 08.08 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属   | SR-S503MC     | ○   | SR-S403MC  | ○  | 3.9~5                   | 3.0 | -40                | -40 | -55 ~ -20              | -60 ~ -20 | SR-S101        | ○       |              |
|                | MJ23S    | 08.09 ~ 12.12 |    | FF/4WD | F専用スタビリンクロッド付属<br>R専用バンブラバー付属                       | SR-S504MC     | ○   | SR-S404MC  | △  | 3.9~5                   | 3.0 | -60                | -55 | -65 ~ -40              | -65 ~ -45 | SR-S102        | ○       |              |
| AZワゴン カスタムスタイル | MJ23S    | 08.09 ~ 12.12 |    | FF/4WD | F専用スタビリンクロッド付属<br>R専用バンブラバー付属                       | SR-S504MC     | ○   | SR-S404MC  | △  | 3.9~5                   | 3.0 | -60                | -55 | -65 ~ -40              | -65 ~ -45 | SR-S102        | ○       |              |
| キャラル           | AA6PA    | 90.03 ~ 95.09 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                            | SR-S508MC     | △   | SR-S408MC  | ○  | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34 | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上     |              |
|                | AC6P     | 95.10 ~ 98.09 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属<br>ABS装着車未確認                            | SR-S508MC     | △   | SR-S408MC  | ○  | 3.3~4                   | 2.2 | -20                | -34 | -70 ~ -10              | -69 ~ -34 | SR-S103        | 4/上     |              |
| スクラムバン/ワゴン     | DG64V/W  | 05.09 ~       |    | FR     | R専用バンブラバー付属   | 開発中           |     |            |    |                         |     |                    |     |                        |           | SR-S104        | ○       | 10/6以降 PZターボ |
|                |          | 05.09 ~ 10.04 |    | 4WD    | R専用バンブラバー付属 10.05以降未確認                              | 開発中           |     |            |    |                         |     |                    |     |                        |           |                | SR-S104 | ○            |
| スピアーノ          | HF21S    | 02.02 ~ 03.08 |    | FF/4WD | R専用バンブラバー付属   | SR-S502MC     | △   | SR-S402MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45 | -50 ~ -5               | -60 ~ -30 | -              | -       |              |
|                |          | 03.09 ~ 04.09 |    | 4WD    | R専用バンブラバー付属   | SR-S502MC     | △   | SR-S402MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45 | -50 ~ -5               | -60 ~ -30 | SR-S101        | ○       |              |
|                |          | 04.10 ~ 08.10 |    | FF     | R専用バンブラバー付属   | SR-S502MC     | △   | SR-S402MC  | ○  | 3.9~5                   | 2.5 | -35                | -45 | -45 ~ -5               | -60 ~ -30 | SR-S101        | ○       |              |
| フレア            | MJ34S    | 12.10 ~       |    | FF/4WD | F:純正アッパーラバーシート・ベアリング必要<br>専用スタビリンク付属<br>R専用バンブラバー付属 | SR-S510MC     | ○   | SR-S410MC  | △  | 3.3~4                   | 3.0 | -39                | -50 | -45 ~ -11              | -68 ~ -41 | SR-S102        | ○       |              |
| <b>SUBARU</b>  |          |               |    |        |   |               |     |            |    |                         |     |                    |     |                        |           |                |         |              |
| ルクラ            | L455F    | 10.04 ~       |    | FF     | R:ショック上側取付部純正ブッシュ・ワッシャ必要                            | SR-D503MC     | △   | SR-D403MC  | △  | 3.9~5                   | 3.4 | -55                | -65 | -60 ~ -5               | -96 ~ -57 | -              | -       |              |

※車高データは型式欄上段の車種によるものです。

※数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまでも目安としてお考えください。

稀にお車の最低地上高が弊社測定値と異なる場合がございます。予めご確認いただくようお願いいたします。

車高調整幅は計算上可能な範囲であり、取り付け確認は行っておりません。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※平成18年1月以降に生産された車輛は、ローダウン時に「フォグランプの下縁までの高さが250mm未満」および「ウインカーの下縁までの高さが350mm未満」、  
「ヘッドライト(前照灯/ロービーム)の下縁までの高さが500mm未満」前述いずれかの場合、保安基準に抵触し車検不適合となりますので、現車の当該高さをご確認の上、装着してください。

※商品を取り付けたことにより、各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤作動を起こす可能性も考えられます。

各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着者など誤作動の発生やそれに伴う事故などの損害について弊社はその責任を負うことができませんので  
ご了承ください。

※商品の材質、仕様、ダウン量及び価格は、予告なく変更することがあります。

※車輛のマイナーチェンジ(同一型式)においても、標準でローダウン仕様になる車があります。その場合ダウン量が表記と異なりますので予めご了承ください。

※車輛個体差により、リアインナーフェンダーとスプリングが干渉する場合はカットが必要です。

※車高調整可能範囲は、計算上調整できる範囲となります。車高、路面状況、タイヤサイズ等の要因により、実際の使用が困難な場合があります。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※価格及び仕様については、予告無く変更する場合があります。