

## ■税込価格(本体価格)

在庫状況更新日 5月14日

## TYPE-SEDAN 減衰力15段調整式:¥95,700(¥87,000)

※更新に時間差がございます。正確な在庫・在庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。

○・・・在庫有 △・・・在庫薄 要確認 欠品中・・・次回納期表記

車種	型式	年式	駆動方式	アイテム名	品番	在庫状況	備考	スプリング(K)		基準ダウン量 (ノーマル比 mm)		車高調整可能範囲 (ノーマル比 mm)	
								F	R	F	R	F	R
<b>TOYOTA</b>													
クラウン	JZS171	99.09 ~ 03.12	FR	TYPE-SEDAN 標準	SR-ST702	△		10.0	8.0	-38	-25	-103 ~ -38	-78 ~ +55
	GRS180 GRS182 GRS184	03.12 ~ 08.01	FR	TYPE-SEDAN 標準	SR-ST701	○	AVS機能はカットされます。	14.0	12.0	-45	-60	-95 ~ -22	-123 ~ +11
				TYPE-SEDAN ソフト	SR-ST703	△	AVS機能はカットされます。	10.0	8.0	-45	-60	-81 ~ -25	-100 ~ 0
	GRS200 GRS204	08.02 ~ 12.11	FR	TYPE-SEDAN 標準	SR-ST701	○	AVS機能はカットされます。	14.0	12.0	-47	-58	-115 ~ -22	-123 ~ +11
				TYPE-SEDAN ソフト	SR-ST703	△	AVS機能はカットされます。	10.0	8.0	-47	-58	-100 ~ -25	-100 ~ 0
	GRS210 GRS214 ARS210	12.10 ~	FR	TYPE-SEDAN 標準	SR-ST701	○	AVS機能はカットされます。	14.0	12.0	-45	-52	-128 ~ -35	-116 ~ +4
				TYPE-SEDAN ソフト	SR-ST703	△	AVS機能はカットされます。	10.0	8.0	-45	-52	-90 ~ -14	-85 ~ 0
	マークX	GRX120 GRX121	04.11 ~ 09.09	FR	TYPE-SEDAN 標準	SR-ST701	○	AVS機能はカットされます。	14.0	12.0	-45	-40	-110 ~ -37
TYPE-SEDAN ソフト					SR-ST703	△	AVS機能はカットされます。	10.0	8.0	-45	-40	-75 ~ -18	-40 ~ 0
GRX130 GRX133		09.10 ~	FR	TYPE-SEDAN 標準	SR-ST701	○	AVS機能はカットされます。	14.0	12.0	-47	-38	-130 ~ -37	-102 ~ +18
				TYPE-SEDAN ソフト	SR-ST703	△	AVS機能はカットされます。	10.0	8.0	-47	-38	-95 ~ -18	-50 ~ 0
<b>LEXUS</b>													
GS	GRS191	05.08 ~ 11.12	FR	TYPE-SEDAN 標準	SR-ST701	○	AVS機能はカットされます。	14.0	12.0	-40	-25	-123 ~ -30	-89 ~ +31
				TYPE-SEDAN ソフト	SR-ST703	△	AVS機能はカットされます。	10.0	8.0	-40	-25	-84 ~ -6	-60 ~ 0
IS	GSE21 GSE20	05.09 ~ 13.04	FR	TYPE-SEDAN 標準	SR-ST701	○	AVS機能はカットされます。	14.0	12.0	-35	-35	-98 ~ -5	-105 ~ +15
				TYPE-SEDAN ソフト	SR-ST703	△	AVS機能はカットされます。	10.0	8.0	-35	-35	-60 ~ 0	-60 ~ 0
<b>NISSAN</b>													
フーガ	Y50	04.10 ~ 09.10	FR	TYPE-SEDAN 標準	SR-SN701	△		12.0	10.0	-40	-19	0 ~ -90	-14 ~ -60

※車高データは型式欄上段の車種によるものです。

※数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまでも目安としてお考えください。

稀にお車の最低地上高が弊社測定値と異なる場合がございます。予めご確認いただくをお願いします。

車高調整幅は計算上可能な範囲であり、取り付け確認は行っておりません。保安基準を順守の上、適正な車高に調整してください。

※平成18年1月以降に生産された車輜は、ローダウン時に「フォグランプの下縁までの高さが250mm未満」および「ウinkerの下縁までの高さが350mm未満」、「ヘッドライト(前照灯/ロービーム)の下縁までの高さが500mm未満」前述いずれかの場合、保安基準に抵触し車検不適合となりますので、現車の当該高さをご確認の上、装着してください。

※商品を取り付けたことにより、各装置の認識に使用されるレーダーやカメラ、センサー等の認識範囲がノーマル状態と異なり誤作動を起こす可能性も考えられます。

各自動車メーカーの安全装置・衝突回避支援装置・運転支援装置装着者など誤作動の発生やそれに伴う事故などの損害について弊社はその責任を負うことができませんのでご了承ください。

※商品の材質、仕様、ダウン量及び価格は、予告なく変更することがあります。

※車輜のマイナーチェンジ(同一型式)においても、標準でローダウン仕様になる車があります。その場合ダウン量が表記と異なりますので予めご了承ください。

※車輜個体差により、リアインナーフェンダーとスプリングが干渉する場合はカットが必要です。